

```
root@debian:/home/sio# apt-get install mysql-server mysql-client_
```

Commencer par vous connectez en root avec **su**

Puis installer mysql avec la commande suivante :

apt-get install mysql-server mysql-client

Outil de configuration des paquets

Configuration de mysql-server-5.5

Il est très fortement recommandé d'établir un mot de passe pour le compte d'administration de MySQL (« root »).

Si ce champ est laissé vide, le mot de passe ne sera pas changé.

Nouveau mot de passe du superutilisateur de MySQL :

<Ok>

Rentrer alors un mot de pass, puis sur la fenêtre suivante confirmer le

```

Décompactage de mysql-server (5.5.47-0ubuntu0.14.04.1) ...
Sélection du paquet tcpd précédemment désélectionné.
Préparation du décompactage de .../tcpd_7.6.q-25_amd64.deb ...
Décompactage de tcpd (7.6.q-25) ...
Traitement déclenché pour man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Traitement déclenché pour ureadahead (0.100.0-16) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Paramétrage de libaio1:amd64 (0.3.109-4) ...
Paramétrage de libmysqlclient18:amd64 (5.5.47-0ubuntu0.14.04.1) ...
Paramétrage de libwrap0:amd64 (7.6.q-25) ...
Paramétrage de libdbi-perl (1.630-1) ...
Paramétrage de libdbd-mysql-perl (4.025-1) ...
Paramétrage de libterm-readkey-perl (2.31-1) ...
Paramétrage de mysql-client-core-5.5 (5.5.47-0ubuntu0.14.04.1) ...
Paramétrage de mysql-client-5.5 (5.5.47-0ubuntu0.14.04.1) ...
Paramétrage de mysql-server-core-5.5 (5.5.47-0ubuntu0.14.04.1) ...
Paramétrage de mysql-server-5.5 (5.5.47-0ubuntu0.14.04.1) ...
160221 20:42:29 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_b
uffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the
full name instead.
160221 20:42:29 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.5.47-0ubuntu0.14.04.1) startin
g as process 2507 ...
mysql start/running, process 2639
Paramétrage de libhtml-template-perl (2.95-1) ...
Paramétrage de mysql-client (5.5.47-0ubuntu0.14.04.1) ...
Paramétrage de tcpd (7.6.q-25) ...
Traitement déclenché pour ureadahead (0.100.0-16) ...
Paramétrage de mysql-server (5.5.47-0ubuntu0.14.04.1) ...
Traitement déclenché pour libc-bin (2.19-0ubuntu6.6) ...
root@debian:~# mysqladmin -u root -h localhost password sio

```

Entrer alors la commande suivante :

mysqladmin -u root -h localhost password sio

« root » représente le compte sur lequel vous serez connectez sur Mysql

« sio » est le mot de pass qui lui sera associé

```

flush-tables      Flush all tables
flush-threads     Flush the thread cache
flush-privileges  Reload grant tables (same as reload)
kill id,id,...    Kill mysql threads
password [new-password] Change old password to new-password in current format
old-password [new-password] Change old password to new-password in old format
ping             Check if mysqld is alive
processlist      Show list of active threads in server
reload           Reload grant tables
refresh          Flush all tables and close and open logfiles
shutdown        Take server down
status          Gives a short status message from the server
start-slave      Start slave
stop-slave       Stop slave
variables        Prints variables available
version         Get version info from server
root@debian:~# mysql -h localhost -u root -psio
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 43
Server version: 5.5.47-0ubuntu0.14.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

```

Pour vous connectez à Mysql entrer :

mysql -h localhost -u root -psio

```

kill id,id,...      Kill mysql threads
password [new-password] Change old password to new-password in current format
old-password [new-password] Change old password to new-password in old format
ping               Check if mysqld is alive
processlist       Show list of active threads in server
reload            Reload grant tables
refresh           Flush all tables and close and open logfiles
shutdown         Take server down
status            Gives a short status message from the server
start-slave       Start slave
stop-slave        Stop slave
variables         Prints variables available
version           Get version info from server
root@debian:~# mysql -h localhost -u root -psio
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 43
Server version: 5.5.47-0ubuntu0.14.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database prestashop;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql>

```

Pour finir créer la base de donnée qui sera utilisé pour notre site :

create database prestashop ;